

Mit Lamelleneinsatz, Basisversion

UL-approbiert (außer ST/PA-L-R), bis Schutzart IP68



- Integrierte Zugentlastung
- Verdrehschutz
- Großer Dicht- und Klemmbereich
- Montagefreundlich
- Selbstklemmendes Trapezgewinde (vibrationssicher)
- Reduzierdichtung für dünne Kabel




Technische Daten

Material	Polyamid PA 6 V2
Dichteinsatz	CR/NBR
Dichteinsatz innen	TPE TPS
Temperaturbereich	-20°C ... +100°C
Schutzart	IP68 (bis 5 bar)
UL-Zulassung	File no. E349613

- Ⓐ Farben:
- 7001 = ● silbergrau
 - 7035 = ● lichtgrau
 - 9005 = ● schwarz

Maße



	Artikelbezeichnung	Gewinde A	Klemmbereich ø C [mm]	Gewindelänge L [mm]	Höhe H [mm]	-----Schlüsselweite----- SW1 [mm]	SW2 [mm]	VPE [Stück]
Standard-Anschlussgewinde, einteiliger Dichteinsatz, UL-approbiert	ST/PA-UL M12 + Ⓐ	M12 x 1,5	3,0 ... 6,5	8,0	23,0	15	15	100
	ST/PA-UL M16 + Ⓐ	M16 x 1,5	5,0 ... 10,0	8,0	27,5	20	20	100
	ST/PA-UL M20 + Ⓐ	M20 x 1,5	8,0 ... 13,0	8,0	28,0	24	24	100
	ST/PA-UL M25 + Ⓐ	M25 x 1,5	11,0 ... 17,0	8,0	35,0	29	29	50
	ST/PA-UL M32 + Ⓐ	M32 x 1,5	15,0 ... 21,0	10,0	40,0	36	36	25
	ST/PA-UL M40 + Ⓐ	M40 x 1,5	19,0 ... 28,0	10,0	41,0	46	46	10
	ST/PA-UL M50 + Ⓐ	M50 x 1,5	27,0 ... 35,0	12,0	49,5	55	55	5
	ST/PA-UL M63 + Ⓐ	M63 x 1,5	32,0 ... 42,0	12,0	53,5	68	68	5
Standard-Anschlussgewinde, mehnteiliger Dichteinsatz, UL-approbiert	ST/PA-R-UL M12 + Ⓐ	M12 x 1,5	2,0 ... 5,0	8,0	23,0	15	15	100
	ST/PA-R-UL M16 + Ⓐ	M16 x 1,5	3,0 ... 10,0	8,0	27,5	20	20	100
	ST/PA-R-UL M20 + Ⓐ	M20 x 1,5	5,0 ... 13,0	8,0	28,0	24	24	100
	ST/PA-R-UL M25 + Ⓐ	M25 x 1,5	8,0 ... 17,0	8,0	35,0	29	29	50
	ST/PA-R-UL M32 + Ⓐ	M32 x 1,5	12,0 ... 21,0	10,0	40,0	36	36	25
	ST/PA-R-UL M40 + Ⓐ	M40 x 1,5	16,0 ... 28,0	10,0	41,0	46	46	10
	ST/PA-R-UL M50 + Ⓐ	M40 x 1,5	21,0 ... 35,0	12,0	49,5	55	55	5
	ST/PA-R-UL M63 + Ⓐ	M63 x 1,5	27,0 ... 48,0	12,0	53,5	68	68	5
Langes Anschlussgewinde, einteiliger Dichteinsatz, UL-approbiert	ST/PA-L-UL M12 + Ⓐ	M12 x 1,5	3,0 ... 6,5	15,0	23,0	15	15	100
	ST/PA-L-UL M16 + Ⓐ	M16 x 1,5	5,0 ... 10,0	15,0	27,5	20	20	100
	ST/PA-L-UL M20 + Ⓐ	M20 x 1,5	8,0 ... 13,0	15,0	28,0	24	24	100
	ST/PA-L-UL M25 + Ⓐ	M25 x 1,5	11,0 ... 17,0	15,0	35,0	29	29	50
	ST/PA-L-UL M32 + Ⓐ	M32 x 1,5	15,0 ... 21,0	15,0	40,0	36	36	25
	ST/PA-L-UL M40 + Ⓐ	M40 x 1,5	19,0 ... 28,0	18,0	41,0	46	46	10
	ST/PA-L-UL M50 + Ⓐ	M50 x 1,5	27,0 ... 35,0	18,0	49,5	55	55	5
	ST/PA-L-UL M63 + Ⓐ	M63 x 1,5	32,0 ... 42,0	18,0	53,5	68	68	5
Langes Anschlussgewinde, mehnteiliger Dichteinsatz *)	ST/PA-L-R M12 + Ⓐ	M12 x 1,5	2,0 ... 5,0	15,0	23,0	15	15	100
	ST/PA-L-R M16 + Ⓐ	M16 x 1,5	3,0 ... 10,0	15,0	27,5	20	20	100
	ST/PA-L-R M20 + Ⓐ	M20 x 1,5	5,0 ... 13,0	15,0	28,0	24	24	100
	ST/PA-L-R M25 + Ⓐ	M25 x 1,5	8,0 ... 17,0	15,0	35,0	29	29	50
	ST/PA-L-R M32 + Ⓐ	M32 x 1,5	12,0 ... 21,0	15,0	40,0	36	36	25
	ST/PA-L-R M40 + Ⓐ	M40 x 1,5	16,0 ... 28,0	18,0	41,0	46	46	10
	ST/PA-L-R M50 + Ⓐ	M50 x 1,5	21,0 ... 35,0	18,0	49,5	55	55	5
	ST/PA-L-R M63 + Ⓐ	M63 x 1,5	27,0 ... 48,0	18,0	53,5	68	68	5

*) Ohne UL-Zulassung.