

Kupplung IP66, Y-Verteiler

Kunststoff NBR




- Für rationelle Schlauchmontage
- Durch einfaches Aufstecken montiert
- Mit Fixierbohrung
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

Technische Daten

Material	NBR
Farbe	schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037)
Temperaturbereich	-40°C ... 120°C, kurzfristig 150°C
Schutzart	IP66

Maße



Zulassungen/Normen



YV6-NBR schwarz (RAL 9005)	YV6-NBR grau (RAL 7037)	— für KSS-Rohr —		— für KSS-Rohr —		Außen-Ø B1+3 [mm]	Außen-Ø B2 [mm]	Länge D [mm]	Höhe E [mm]	VPE Stk.
		NW1+3	AD1+3 [mm]	NW2	AD2 [mm]					
YV6-NBR-NW7,5 sw	YV6-NBR-NW7,5 gr	7,5	10,0	7,5	10,0	17,5	17,5	54,5	36,5	25
YV6-NBR-NW16/17-2x12 sw	YV6-NBR-NW16/17-2x12 gr	12	15,8	16/17	21,2	25,0	29,5	75,0	52,0	25
YV6-NBR-NW21/23-2x12 sw	YV6-NBR-NW21/23-2x12 gr	12	15,8	21/23	28,5	25,0	36,5	75,0	52,0	20
YV6-NBR-NW14 sw	YV6-NBR-NW14 gr	14	18,5	14	18,5	26,5	26,5	81,0	54,5	20
YV6-NBR-NW16/17 sw	YV6-NBR-NW16/17 gr	16/17	21,2	16/17	21,2	31,5	31,5	75,0	64,5	10
YV6-NBR-NW21/23-2x16/17 sw	YV6-NBR-NW21/23-2x16/17 gr	16/17	21,2	21/23	28,5	29,5	36,5	81,5	60,5	10
YV6-NBR-NW29-2x21/23 sw	YV6-NBR-NW29-2x21/23 gr	21/23	28,5	29	34,5	36,5	42,5	86,0	77,0	5
YV6-NBR-NW36/37-2x29 sw	YV6-NBR-NW36/37-2x29 gr	29	34,5	36/37	42,5	42,5	52,5	98,5	89,0	5
YV6-NBR-NW48/50-2x36/37 sw	YV6-NBR-NW48/50-2x36/37 gr	36/37	42,5	48/50	54,5	52,5	65,5	116,0	109,5	5