

Schnellverschraubung IP68, Bogen 90°

Außengewinde metrisch




- Einfache und schnelle Montage und Demontage
- Konisch dichtend, mit Dichtring
- Beständig gegen Öl und Benzin
- Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- Silikon-, cadmium- und halogenfrei
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

Technische Daten

Material	Polyamid (PA6.6)
Farbe	schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037)
Temperaturbereich	-40°C ... 115°C, kurzfristig 150°C
Schutzart	IP68, mit Dichtring
Flammklasse	V2 (nach UL94)

Maße



Zulassungen/Normen



VWBK8-M – metrisches Gewinde		Gewinde B	— für KSS-Rohr —		Gewindelänge C [mm]	Innen-Ø I [mm]	Außen-Ø A [mm]	Länge D [mm]	Höhe E [mm]	VPE Stk.
schwarz (RAL 9005)	grau (RAL 7037)		NW	AD [mm]						
VWBK8-M12/10/NW7,5 sw	VWBK8-M12/10/NW7,5 gr	M12X1,5	7,5	10,0	12	6,5	17,0	60	46	50
VWBK8-M16/13/NW10 sw	VWBK8-M16/13/NW10 gr	M16X1,5	10	13,0	12	9,5	20,0	63	47	50
VWBK8-M16/15,8/NW12 sw	VWBK8-M16/15,8/NW12 gr	M16X1,5	12	15,8	13	10,5	23,0	68	49	50
VWBK8-M20/18,5/NW14 sw	VWBK8-M20/18,5/NW14 gr	M20X1,5	14	18,5	13	14,0	26,0	72	53	50
VWBK8-M20/21,2/NW16/17 sw	VWBK8-M20/21,2/NW16/17 gr	M20X1,5	16/17	21,2	13	14,0	29,5	77	55	50
VWBK8-M25/21,2/NW16/17 sw	VWBK8-M25/21,2/NW16/17 gr	M25X1,5	16/17	21,2	13	17,5	29,5	77	55	25
VWBK8-M25/28,5/NW21/23 sw	VWBK8-M25/28,5/NW21/23 gr	M25X1,5	21/23	28,5	13	18,0	37,0	93	68	25
VWBK8-M32/28,5/NW21/23 sw	VWBK8-M32/28,5/NW21/23 gr	M32X1,5	21/23	28,5	13	22,5	37,0	93	68	20
VWBK8-M32/34,5/NW29 sw	VWBK8-M32/34,5/NW29 gr	M32X1,5	29	34,5	15	24,0	44,0	112	78	20
VWBK8-M40/34,5/NW29 sw	VWBK8-M40/34,5/NW29 gr	M40X1,5	29	34,5	15	30,5	44,0	112	78	10
VWBK8-M40/42,5/NW36/37 sw	VWBK8-M40/42,5/NW36/37 gr	M40X1,5	36/37	42,5	15	30,5	52,0	115	81	10
VWBK8-M50/42,5/NW36/37 sw	VWBK8-M50/42,5/NW36/37 gr	M50X1,5	36/37	42,5	15	36,5	52,0	115	81	5
VWBK8-M50/54,5/NW48/50 sw	VWBK8-M50/54,5/NW48/50 gr	M50X1,5	48/50	54,5	16	39,0	64,0	130	96	5
VWBK8-M63/54,5/NW48/50 sw	VWBK8-M63/54,5/NW48/50 gr	M63X1,5	48/50	54,5	16	48,5	64,0	130	96	4