

Schnellverschraubung IP68, Bogen 90°

Messing-Außengewinde metrisch und PG




- Einfache und schnelle Montage und Demontage
- Konisch dichtend
- Beständig gegen Öl und Benzin
- Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- Silikon-, cadmium- und halogenfrei
- Hohe mechanische Belastbarkeit und Schlagfestigkeit
- Hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses
- Kompatibel zu allen Wellrohren der Serie KSS

Technische Daten

Material	Polyamid (PA6.6)
Farbe	schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037)
Temperaturbereich	-40°C ... 115°C, kurzfristig 150°C
Schutzart	IP68
Flammklasse	V2 (nach UL94)

Maße



Zulassungen/Normen



VWBM8-M – metrisches Gewinde		Gewinde B	— für KSS-Rohr —		Gewindelänge C [mm]	Innen-Ø I [mm]	Außen-Ø A [mm]	Länge D [mm]	Höhe E [mm]	VPE Stk.
schwarz (RAL 9005)	grau (RAL 7037)		NW	AD [mm]						
VWBM8-M12/10/NW7,5 sw	VWBM8-M12/10/NW7,5 gr	M12×1,5	7,5	10,0	10	7,4	17,0	39,0	54,0	50
VWBM8-M16/13/NW10 sw	VWBM8-M16/13/NW10 gr	M16×1,5	10	13,0	12	8,5	20,0	40,5	58,0	50
VWBM8-M20/15,8/NW12 sw	VWBM8-M20/15,8/NW12 gr	M20×1,5	12	15,8	12	10,0	23,0	44,5	60,0	50
VWBM8-M20/21,2/NW16/17 sw	VWBM8-M20/21,2/NW16/17 gr	M20×1,5	16/17	21,2	12	13,0	29,5	48,0	72,0	50
VWBM8-M25/28,5/NW21/23 sw	VWBM8-M25/28,5/NW21/23 gr	M25×1,5	21/23	28,5	13	17,0	37,0	64,0	90,0	25
VWBM8-M32/34,5/NW29 sw	VWBM8-M32/34,5/NW29 gr	M32×1,5	29	34,5	14	24,5	44,0	74,0	97,0	10
VWBM8-M40/42,5/NW36/37 sw	VWBM8-M40/42,5/NW36/37 gr	M40×1,5	36/37	42,5	17	31,5	52,0	82,5	108,0	10
VWBM8-M50/54,5/NW48/50 sw	VWBM8-M50/54,5/NW48/50 gr	M50×1,5	48/50	54,5	17	37,5	64,0	97,5	118,0	5
VWBM8-P – PG Gewinde		Gewinde B	— für KSS-Rohr —		Gewindelänge C [mm]	Innen-Ø I [mm]	Außen-Ø A [mm]	Länge D [mm]	Höhe E [mm]	VPE Stk.
schwarz (RAL 9005)	grau (RAL 7037)		NW	AD [mm]						
VWBM8-P07/10/NW7,5 sw	VWBM8-P07/10/NW7,5 gr	PG7	7,5	10,0	10	7,9	17,0	39,0	57,0	50
VWBM8-P09/13/NW10 sw	VWBM8-P09/13/NW10 gr	PG9	10	13,0	12	9,0	20,0	40,5	59,5	50
VWBM8-P11/15,8/NW12 sw	VWBM8-P11/15,8/NW12 gr	PG11	12	15,8	12	10,0	23,0	44,5	62,0	50
VWBM8-P13,5/18,5/NW14 sw	VWBM8-P13,5/18,5/NW14 gr	PG13,5	14	18,5	12	12,5	25,0	47,0	64,0	50
VWBM8-P16/21,2/NW16/17 sw	VWBM8-P16/21,2/NW16/17 gr	PG16	16/17	21,2	13	15,0	29,5	48,0	73,0	50
VWBM8-P21/28,5/NW21/23 sw	VWBM8-P21/28,5/NW21/23 gr	PG21	21/23	28,5	14	20,0	37,0	64,0	85,0	25
VWBM8-P29/34,5/NW29 sw	VWBM8-P29/34,5/NW29 gr	PG29	29	34,5	14	30,0	44,0	74,0	100,5	10
VWBM8-P36/42,5/NW36/37 sw	VWBM8-P36/42,5/NW36/37 gr	PG36	36/37	42,5	17	39,0	52,0	82,5	111,0	10
VWBM8-P48/54,5/NW48/50 sw	VWBM8-P48/54,5/NW48/50 gr	PG48	48/50	54,5	17	45,5	64,0	97,0	124,5	5