


Wellrohr-Halter

Polyamid (PA6.6), für den Maschinen- und Anlagenbau




- Anreihbares Wellrohrhalterungssystem
- Flexibles System
- Schnelles Einklicken der Wellrohre
- Deckel und Flansche verfügbar

Technische Daten

Material	Polyamid (PA6.6)
Farbe	schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7037)
Temperaturbereich	-40°C ... 110°C
Flammklasse	V0 (nach UL94)

Maße



Zulassungen/Normen



WH	schwarz (RAL 9005)	grau (RAL 7037)	— für KSS-Rohr —		Höhe H [mm]	Breite B [mm]	Befestigungsbohrung øA [mm]	VPE Stk.
			NW	AD [mm]				
WH-NW7,5 sw		WH-NW7,5 gr	7,5	10,0	28,0	26,0	4,5	50
WH-NW10 sw		WH-NW10 gr	10	13,0	28,0	26,0	5,5	50
WH-NW12 sw		WH-NW12 gr	12	15,8	28,0	26,0	5,5	50
WH-NW16/17 sw		WH-NW16/17 gr	16/17	21,2	34,5	30,0	6,2	50
WH-NW21/23 sw		WH-NW21/23 gr	21/23	28,5	42,5	38,0	6,2	50
WH-NW29 sw		WH-NW29 gr	29	34,5	48,0	46,5	6,2	50
WH-NW36/37 sw		WH-NW36/37 gr	36/37	42,5	58,0	57,5	6,2	50
WH-NW48/50 sw		WH-NW48/50 gr	48/50	54,5	70,0	68,5	6,2	50